



EUROPEA DE CARRETILLAS
ALQUILER, VENTA Y SERVICIOS DE CARRETILLAS Y PLATAFORMAS



Transpalet Eléctrico **Squirrel** Motores AC



MODELO SQUIRREL-15 SQUIRREL-18 SQUIRREL-20 SQUIRREL-30

Capacidad	1.500 Kgs.	1.800 Kgs.	2.000 Kgs.	3.000 Kgs.
Largo Total	1.640 mm.		1.670 mm.	1.857 mm.
Ancho Total	800 mm.		800 mm.	
Radio de Giro	1.450 mm.		1.679 mm.	
Transmisión	REDUCTORA DE ENGRANAGES			
Pasillo de Trabajo Ast3 (Sin Plataforma)	1.890 mm.	1.920 mm.	2.100 mm.	
Velocidad Tracción	4,8/6 Km/h.		4,5/6,2 Km/h.	
Velocidad Elevación	4/6 cm/seg.		3/5 cm./seg	
Velocidad Descenso	8/6 cm/seg.			
Rampa Superable %	10/15			
Peso con Batería	385 Kgs.	480 Kgs.	680 Kgs.	
Motor de Tracción	1,2 Kw. AC		2,0 Kw AC	
Motor de Elevación	2,2 Kw.			
BATERIA TRACCION	24 V/180 Amp.		24 V/240 Amp.	

MAXIMA PRODUCTIVIDAD

Potente Motor de Tracción y Mando "Inteligente" La tecnología del grupo de tracción y la electrónica de mando (**TEMO**) aseguran un comportamiento de marcha seguro y de bajo consumo facilitando la adaptación de la máquina a cualquier aplicación, Los parámetros de marcha individualmente regulables (aceleración, velocidad final, freno por motor) permiten una adaptación óptima de la máquina a todas las necesidades. **TOTALMENTE PARAMETRIZABLE** a través de **CONSOLA ZAPI**:

Shock-Protect protege al conductor, la máquina y la carga

Potente y de bajo consumo gracias al motor de corriente AC sin mantenimiento

Construcción compacta para aplicaciones flexibles



EUROPEA DE CARRETILLAS
ALQUILER, VENTA Y SERVICIOS DE CARRETILLAS Y PLATAFORMAS



Transpalet Eléctrico **Squirrel** Motores AC

Seguridad especialmente alta con plataforma de conductor (opcional)

La velocidad seleccionada con el **TEMO** se mantiene en cualquier situación de traslación, incluso en subidas y bajadas. Frenado generador de energía al reducir la velocidad de marcha.

Nivel de ruidos de la marcha muy reducido.

La **SQUIRREL** activa automáticamente el freno en caso de retroceder involuntariamente en una pendiente.

Numerosos instrumentos de control proporcionan al usuario la seguridad de tener todo a la vista en cualquier momento. Controlador de descarga (diodo luminoso de 3 colores) con desconexión de elevación.

Display informativo de Averías por Código de Destellos. **(DE SERIE)** con cuenta-horas opcional y memoria de códigos de fallos.

Gracias a su ancho reducido (800 mm) y la reducida longitud de la estructura delantera la **SQUIRREL** resulta especialmente adecuada para aplicaciones en los espacios más estrechos.

Las ruedas de apoyo suspendidas y amortiguadas hidráulicamente, unidas por el eje (balancín), garantizan un comportamiento de marcha seguro en cualquier situación.

El sistema Shock-Protect de **CARREFFE** protege al conductor, la máquina y la carga gracias a la suspensión del grupo de tracción la cual minimiza el efecto de golpes y sacudidas sobre el conductor y el chasis.

Alto grado de rendimiento con un excelente balance energético. Aceleración potente. Inversión de marcha rápida sin el "segundo de espera" habitual.

Opciones Disponibles:

- PLATAFORMA DE CONDUCTOR CON BRAZOS LATERALES
- Dobles Rodillos Boogie
- Horquillas de diversas longitudes y anchuras (ANCHO FRUTERO, etc)
- Protección para Cámaras Frigoríficas (hasta -30 °C)
- PROTECCION IP54 y/o GALVANIZADO
- Horquillas para Bobinas o Bidones
- Reloj Cuenta Horas (HOROMETRO)
- Rejilla de apoyo de carga
- Extracción lateral de la batería SQUIRREL 30