



GANSOW 125

HEAVY DUTY



◀ CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Barredora profesional de hombre a bordo de gran robustez gracias a su construcción y al uso de un sistema hidráulico para su funcionamiento. Es el modelo más compacto de la gama con descarga en alto asistida
- "Roto Filter" sistema automático de limpieza de filtro
- Alzaflap, que permite la recogida de residuos de gran volumen
- Regulación automática de la presión del cepillo central de barrido
- Sustitución del filtro de aspiración sin necesidad de herramientas
- Variador hidráulico de tracción (mod. HD P) y variador eléctrico de 3 velocidades (mod. HD E)
- Faros delanteros, luces de señalización y bocina
- Motor cepillo central hidráulico y cepillos laterales hidráulicos para modelo HD P y eléctrico para modelo HD E
- Incorpora 1 cepillo central y 2 cepillos laterales de dureza media

Características técnicas


P	Código	Modelo	Rendimiento (m ² /h)	Ancho (cm)		Depósito (l.)	Filtro (m ²)	Pendiente máxima (%)	Motor		Baterías (n°xV)	Peso (kg)	P.V.P.€
				Central	+ 2 Laterales				kW	Hp			
1	IMSUB 48931	GANSOW 125 B	9100	75	125	105	4,5	18	1	-	4x6V	266	
2	IMSUB 00124	GANSOW 125 P	9100	75	125	105	4,5	18	-	6,6 B&S Vanguard	-	320	

* Las baterías y cargadores no están incluidos en el P.V.P.



CEPILLOS

CÓDIGO	P.V.P.€	1 2	
		1	2
 CENTRAL fibras naturales	ISPPV 00230	•	•
 CENTRAL duro	ISPPV 00217	•	•
 CENTRAL abrasivo	ISPPV 00224	•	•
 LATERAL dureza media	ISPPV 00233	•	•
 LATERAL abrasivo	ISPPV 00212	•	•

FILTRO

CÓDIGO	P.V.P.€	1 2	
		1	2
 Filtro Rotofilter	IKTRI 00464	•	•

BATERÍA

CÓDIGO	P.V.P.€	1 2	
		1	2
 Batería tracción tubular 6V-180Ah (5h)	BAT 06180 x4	•	
 Cargador automático 24V-30A	C22430	•	