



## GANSOW 70 BF 70



### ◀ CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Depósito de gran capacidad 70lt. en una máquina de dimensiones compactas.
- Regulación mecánica del flujo de solución.
- Sistema patentado que guía el flujo de solución en los cepillos para optimizar su distribución.
- Cabezal de fregado equipado con 2 motores eléctricos independientes.
- Sistema automático de paro de cepillos de fregado cuando para la tracción de la máquina.
- Sistema electrónico de paro y vacío de espuma.
- Posición de conducción ergonómica con posibilidad de ajuste del manillar de conducción.
- Extraordinaria maniobrabilidad gracias a la perfecta distribución de los pesos y a un centro de gravedad muy bajo.
- Depósito abatible con 2 mangueras de vaciado que permiten una fácil limpieza y vaciado.
- Depósito y tapas abatibles para un fácil mantenimiento.
- No es necesario el uso de herramientas para la sustitución de los cepillos de fregado, cambio de gomas de secado o para la desconexión y mantenimiento del cabezal de fregado.
- Chasis y unidad de tracción en acero pintado multicapa
- Reinicialización de los fusibles desde la posición de conducción.
- Indicador de nivel de baterías y contador de horas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Rendimiento (m <sup>2</sup> /h)	Ancho (cm) cepillo	Ancho (cm) boquilla	Nº	Cepillos W	Motor Tracción V	Motor Tracción W	Aspiración W	Depósito (l.) limpia	Depósito (l.) sucia	Batería (nºxV)	Peso (kg)	P.V.P.€
P 1 ILPTB00036	70 BF 70		70	1050	2	400	24	400	560	70	70	4x6V	188	

\* Las baterías y cargadores no están incluidos en el P.V.P.

### CEPILLOS Y PADS

	CÓDIGO	Ø/mm	1	P.V.P.€
	ASPPV 10039	370	•	
	ASPPV 10042	370	•	
	ASPPV 10045	370	•	
	ASPPV 10048	370	•	
	ISPPV 00146	370	•	
	ISPPV 00165	370	•	
	ISPPV 00158	370	•	
	ISPPV 00109	370	•	

### LABIOS DE SECADO

	CÓDIGO	1	P.V.P.€
	IMPVR 48380	•	
	IMPVR 48379	•	

### BATERÍA

	CÓDIGO	1	P.V.P.€
	BAT 06180 x4	•	
	C22430	•	