



MOBILCALOR DX



◀◀ CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es un generador de aire caliente que funciona con combustión de gasóleo "A". Completamente automático, dotado de cédula fotoeléctrica y preparado para el control de la llama. Cámara de combustión y estructura de acero inoxidable. Depósito en chapa pintada, dotado de ruedas para el desplazamiento. Preparado para la conexión del termostato ambiental cod. METK05905 (accesorio opcional). Puede utilizarse para secaderos, descongelamiento, secado de cementeras, el calentamiento de zonas no ocupadas constantemente por personas o de lugares de trabajo en locales no cerrados completamente o bien ventilados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Código	Modelo	Potencia térmica (kW - Kcal/h)	Caudal de aire (m ³ /h)	Consumo carburante (kg/h)	Depósito gasóleo (l.)	Potencia (W) 220V-50Hz	Nivel ruido dB(A)	Peso (kg)	P.V.P.€
AP	IGNAC 88435	MOBILCALOR DX67	67 / 57.500	2800	5,22	51	460	75	65	
AP	IGNAC 88436	MOBILCALOR DX115	116 / 99.500	4800	9,12	100	800	75	101	

MOBILCALOR KSX / SX



◀◀ CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es un generador de aire caliente que funciona con gasóleo "A" con intercambios de calor. Completamente automático, chimenea de salida de humos, cédula fotoeléctrica y preparado para el control de la llama. De este generador sale aire caliente perfectamente limpio y libre de residuos de combustión. Cámara de combustión y estructura en acero inoxidable. Depósito en chapa pintada, dotado de ruedas para el desplazamiento. Preparado para la conexión del termostato ambiental cod. IMETK05905 (accesorio opcional). El uso de este modelo está orientado principalmente al calentamiento de zonas cerradas aún habiendo personas, o para el secado de algunos productos para la alimentación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Código	Modelo	Potencia térmica (kW - Kcal/h)	Caudal de aire (m ³ /h)	Consumo carburante (kg/h)	Depósito gasóleo (l.)	Potencia (W) 220V-50Hz	Nivel ruido dB(A)	Peso (kg)	P.V.P.€
AP	IGNAC 88444	MOBILCALOR KSX 25A	25 / 21.500	900	2,20	46	390	72	40	
AP	IGNAC 88446	MOBILCALOR SX 37H	37 / 31.700	2000	2,88	51	460	77	70	
AP	IGNAC 88447	MOBILCALOR SX 55H	55 / 47.200	2500	4,16	51	460	75	76	
AP	IGNAC 88448	MOBILCALOR SX 85H	85 / 73.000	4500	4,64	100	800	75	121	