



TITAN 252 BF 110

◀ CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Depósito de gran capacidad 252 lt.
- Regulación eléctrica del flujo de solución.
- Sistema patentado que guía el flujo de solución en los cepillos para optimizar su distribución.
- Cabezal de fregado equipado con 3 motores eléctricos independientes y posibilidad de ajuste de rpm.
- Sistema automático de paro de cepillos de fregado cuando para la tracción de la máquina.
- Sistema electrónico de paro y vacío de espuma.
- Sistema automático de recogida de boquilla de secado en marcha atrás.
- Mangueras de desagüe con válvulas de descarga ajustables.
- Posición de conducción ergonómica
- Desaceleración automática de la máquina en curva.
- Depósito y tapas abatibles para un fácil mantenimiento.
- No es necesario el uso de herramientas para la sustitución de los cepillos de fregado, cambio de gomas de secado.
- Chasis y unidad de tracción en acero inoxidable.
- Reinicialización de los fusibles desde la posición de conducción.
- Indicador de nivel de baterías y control de horas.
- Luces de trabajo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Código	Modelo	Rendimiento (m ² /h)	Ancho (cm) cepillo	Ancho (cm) boquilla	Nº	Cepillos W	Motor Tracción V	Aspiración W	Depósito (l.) limpia	Depósito (l.) sucia	Batería (nºxV)	Peso (kg)	P.V.P.€
P2 1	ILPTB01078	252 BF 100	7.100	100	118	3	600	48	1600	600	252	252	8x6V	450

* Las baterías y cargadores no están incluidos en el P.V.P.

CEPILLOS Y PADS

	CÓDIGO	Ø/mm	P.V.P.€
	BLANCO (suave) ASPPV 10039	370	•
	ROJO (medio) ASPPV 10042	370	•
	MARRÓN (duro) ASPPV 10045	370	•
	NEGRO (abrasivo) ASPPV 10048	370	•
	PORTA PAD ISPPV00146	370	•
	CEPILLO f.naturales ISPPV00165	370	•
	CEPILLO nylon ISPPV00158	370	•
	CEPILLO tynex ISPPV00109	370	•

LABIOS DE SECADO

	CÓDIGO	P.V.P.€
Anterior	I16231	•
Posterior	I16232	•

BATERÍA

	CÓDIGO	P.V.P.€
Batería tracción tubular 6V-320 Ah (5h)	BAT 06320 x8	•
Cargador automático 48V-60A	C24860	•